



| Passiefkozijn | EPC kozijn | KVT kozijn |
|---|---|--|
| <p>LABEL A</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemodificeerd hout- FSC gecertificeerd- Uwaarde = 0,79 W/m2.K- Uglass = 0,58 W/m2.K- ZTA beglazing 0,49- Rondgaande dubbele kierdichting geschikt voor Qv10 = 0,15- Luchtdichtheidsklasse 3- Inbraakwerend klasse 2- EPG verlagings 0,066 | <p>LABEL B</p> <ul style="list-style-type: none">- Duurzaam Naaldhout- FSC gecertificeerd- Uwaarde = 1,15 W/m2.K- Uglass = 1,0 W/m2.K- ZTA beglazing 0,49- Rondgaande Enkele kierdichting geschikt voor Qv10 = 0,30- Luchtdichtheidsklasse 2- Inbraakwerend klasse 2- EPG verlagings 0,035 | <p>LABEL C</p> <ul style="list-style-type: none">- Hardhout- FSC gecertificeerd- Uwaarde = 1,54 W/m2.K- Uglass = 1,1 W/m2.K- ZTA beglazing 0,60- Rondgaande Enkele kierdichting geschikt voor Qv10 = 0,625- Luchtdichtheidsklasse 1- Inbraakwerend klasse 2- EPG verlagings 0,014 |